



**SUORITETTAVAT TOMENPITEET**

**SEINÄKORJAUS:**  
 - VÄLISEINIEN LEVITYKSET JA RUNKO PURETaan 500-600 mm KORKEUDEN, SEINÄN ALTA LATTIAN PINNAT PUHDISTETTAVAN JA KUIVATTAVAN SIIHEN TASOON ETTÄ VOIDAAN EPOKSIDIA ARDEX EP 2000 TAI UZIN PE 460 VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN. EPOKSIDINNIIN JÄLKEEN PURETTU SEINÄN OSA RAKENNETAAN UUDELLEEN.

**LATTIAKORJAUS:**  
 - LATTIOITA POISTETAAN MATOT LIMONEEN. LATTIAT ESKÄSITELLÄÄN JA VALMISTELLAAN EPOKSIDITAVAKSI. EPOKSIDINTI ARDEX EP 2000 TAI UZIN PE 460 VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN. PINNOITTEIKSI KERAAMINEN LATTIA.

**SISÄPÄHEIJEN IKKUNOJEN JA OWEN KORJAUS:**  
 - VESIPINNAN ALLE JÄÄNEIDEN IKKUNOJEN JA OWEN KARMIRIOT AVATAAN JA POISTETAAN TILKEET, PUHDISTETAAN PINNAT JA UUSTAAN KARMIRAKOJEN ERISTEET.  
 - KYNNYKSET IRROTETAAN PUHDISTETAAN NIDEN ALAPUOLEISET OSAT JA UUSTAAN KYNNYKSET  
 - OWEN VESIPINNAN ALLE JÄÄNEET OSAT AVATAAN JA TARKASTETAAN SISÄPUOLEN KUNTO  
 - OWEN VIERELLÄ HUONEIDEN PUOLELLA OLEVAT SEINEN ALAJÄSEN TASSOIT- JA MAALIWIIRIOT KORJATAAN. ENNEN KORJAUSTA VARMISTETAAN SIPOREX-RAKENTEEN KOSTEUSTILANNE JA TARVITTAESSA RAKENNE KUIVATTETAAN.

**MERKITYLTÄ KOHDLTA OTETAAN VÄLISEINÄKORJAUSTA NÄYTYEET.**

# HIEKKAHARJUN KOULU

Kuva / Kpl	Kartti/Tila	Tuotti/Reo	Varustuksen arvioinnin/tilin/tilin
Rakennustarvike	KORJAUS		RAKENNEPIIRUSTUS
Rakennustarvike: m <sup>2</sup> ja kpl	HIEKKAHARJUN KOULU		KESÄN VESIVAHINGON KORJAUKSET
			1:100